

Breeze C4

El Breeze C cuenta con un diseño excepcional y con gran facilidad de uso y confort. Dispone de un cómodo asiento giratorio totalmente regulable para adaptarse a cualquier conductor proporcionando un fácil y práctico manejo.

La gran calidad de conducción está garantizada con un sistema de suspensión avanzada y amortiguadores independientes en cada rueda. El sistema eléctrico incluye faros, una luz trasera, intermitentes, aviso de alarma, luces de freno y claxon de seguridad. Además el Breeze C cuenta opcionalmente con cesta trasera y capota.



Breeze C4



Breeze C4
Plata metalizada



Breeze C4
Azul metalizado

Escanee el código
para ver el vídeo »



AfiScooters

AfiScooters desarrolla y fabrica scooters eléctricos avanzados tecnológicamente para todo tipo de movilidad. Los scooters de Afikim están diseñados con la máxima fiabilidad y seguridad.

En gmobility le ofrecemos apoyo y servicio técnico durante todo el año.

Los scooters de Afikim cumplen las normas y certificaciones europeas ISO 9001-2000 y EN 12184 así como los estándares de seguridad estadounidenses con la aprobación de la agencia FDA.

Características

- ▶ Un cómodo asiento totalmente ajustable y giratorio para facilitar el acceso del conductor.
- ▶ Fácil ajuste del manillar para cualquier conductor
- ▶ Se adapta a los elevadores habituales.
- ▶ Disponible como opción de una capota para la protección del sol



Los controles están situados en el centro del manillar y se pueden utilizar con una sola mano. Se incluyen luces, claxon y un indicador del estado de la batería.



Gran espacio de almacenamiento encestas delantera y trasera, grandes opciones.



Especificaciones

		Breeze C4	
Longitud total		52"	132 cm
Ancho total		26"	67 cm
Altura total	Con capota	50"	126 cm
Distancia al suelo		5"	12 cm
Peso	Con baterías	269 lb	122 kg
	Sin baterías	205 lb	93 kg
Autonomía		25 m	40 km
Carga máxima		330 lb	150 kg
Velocidad máxima		9.3 mph	15 Km/h
Pendiente máxima		16 %	
Radio de giro		67"	170 cm
Asiento		18"	46 cm
Tipo de rueda		Neumático	
Tamaño de los neumáticos	Delantero	4.1/3.5X6"	
	Trasero	4.1/3.5X6"	
Baterías		Dos 12V 45-50A/h	
Motor		Tracción trasera, 24V DC	
Color		Azul y plata metalizada	